

Force

D-Master 1155s :Sätt i sladden
När de 4 strecken i display kommer , tryck standby på fjärren.
Släpp standby och tryck MUTE istället.
Språkinställningen bekräftar rätt tryck.
Anm.Lite svårt.Prova flera gånger.

Force

320T-VA :Hårdare reset än den som finns i menyn.
Ut med sladden i minst 10sek.Sätt i den och titta på lamporna.
Dom tänds Röd - Blå - Röd.När den röda tänds 2:a gången , tryck på fjärrens On/Off.Nu släcks den röda.
Släpp On/Off och tryck på Mute i 2 sek.
Rätt utfört så bootar mottagaren om.Installera på nytt.
Använd denna nollställning efter varje uppdatering.

Humax

VACI 5350 :Tryck Mute på fjärren.
Slå siffrorna 37175 , tar ca. 2 min.
Bekräftas genom skylt "program finnes ej".

Nokia

9321s : Mottagaren på , tryck knapparna "SERV","INFO","GUIDE","GUIDE",",",",",", i följd.Står "dEbU" i displayn.Tryck siffran "7".Står nu "PrEM" i displayn.
Vänta 2 minuter , tryck stand-by, installera på nytt.

Nokia

9780s :Håll in ON/OFF på fronten medans du sätter i nätsladden.
9802s När displayen visar 4 streck eller tiden , släpp ON/OFF
9902s och tryck direkt "PIL UPP".Håll kvar "PIL UPP" och tryck "PIL NER".Displayen visar "C.U.S.t" och sen "Pull the cord".Ut och in med nätsladden , ominstallera

Sagem

5510 : Meny , installation , tryck kod 0044 , tryck OK. Låt markören stå i läge användaranställningar , tryck kod 737 , tryck OK

Sagem

ISD4150 :1.Det finns en universalkod=0044, prova den.
Se Sagem 5510.
2. Vanlig reset = dra ur nätsladden.
Sätt i och håll in + och - på boxen samtidigt, den börjar då blinka och ha sig, sedan kan man installera på nytt.

Sagem

ITD62 :Se Sagem 5510

Thomson

DTI353TH : Dra ur nätkabeln.
Tryck in "Meny", "Pil ner" och "OK" på fronten och håll dessa intryckta samtidigt som du sätter tillbaka nätkabeln.
Röd och grön lysdiod blinkar till.
Släpp sedan knapparna.
Självsökning startar... (Om detta inte sker, gör om proceduren igen)

Thomson

DTI2000 :Ut med sladden.
Tryck och håll "MENY" + "OK" på fjärren.
Tryck samtidigt på "PIL NER" på fronten.
Be någon annan sätta i strömsladden.
Vänta tills den gröna lampan tänds , släpp därefter "PIL NER".
Släpp nu knapparna på fjärren.
Kolla ifall det finns ny mjukvara tillgänglig.

Triax

DBV354T :Håll in MENY - PIL ner och OK samtidigt som du sätter i sladden.

Sammanställt av Morgan